



NEU
JETZT MIT
AUTO-EPAP



Lebensqualität – neu definiert

Das Beatmungsgerät Vivo 2 wurde für eine personalisierte, nicht invasive Therapie bei chronischer Ateminsuffizienz entwickelt und ist Teil der neuen Therapieplattform von Breas. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht eine schnelle und komfortable Bedienung des Vivo 2. Die vielfältigen Modi und umfangreichen Monitoring-Optionen ermöglichen eine hohe Flexibilität bei der Therapie von Atemwegserkrankungen

Beachten Sie auch die Produktinformationen für Vivo 1 und Vivo 3.



KOMPAKT

- Eine Plattform, drei Modelle
- Leicht und kompakt
- Optional integrierbarer Warmluftbefeuchter und beheizbares Schlauchsystem



FLEXIBEL

- Vielfältige Beatmungs-Modi
- Für Erwachsene und Kinder (> 10 kg)
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Umfangreiche Compliance-Daten
- Zur Verwendung im klinischen Umfeld und zu Hause geeignet
- Erweitertes Monitoring mit dem Breas Zubehör-Modul



KOMMUNIKATIONSSTARK

- Vorbereitet für den Breas Cloud-Service EveryWare®:
 - Umfassende Compliance- und Detaildaten
 - Vereinfachter Zugriff auf relevante Daten
 - Individuell anpassbare Alarme
- PC-Software:
 - Übersichtsbericht und detaillierte Daten
 - Realtime-Monitoring



Vivo 2, Artikelnummer 228003
Hilfsmittelnummer 14.24.09.0046

Vivo 2 Technische Spezifikationen

Einstellungen/Leistung	
Beatmungsmodi	PSV, PCV, CPAP, S, S/T, T, TgV, Auto-EPAP
Gerätemodi	Heim, Klinik
Inspirationsdruck	4 - 30 mbar
EPAP	2 - 20 mbar
CPAP	4 - 20 mbar
Atemfrequenz	0 - 40 bpm
Inspirationszeit	0,3 - 3 Sek.
Anstiegszeit	1 - 9
Inspirations-Trigger	1 - 9
Expirations-Trigger	1 - 9
Inspirationszeit min.	Aus, 0,3 - 3 Sek.
Inspirationszeit max.	Aus, 0,3 - 3 Sek.
Zielvolumen (TgV)	100 - 1.500 ml
Rampen-Zeit	Aus, 10 - 60 Min.
Drucksenkung	Aus, 10 - 60 Min.
Rampen-Startdruck	2 - 20 mbar
Warmluftbefeuchter	Aus, Stufe 1 - 5
Einschlauchsystem beheizbar	Aus, Stufe 1 - 5
Monitoring	
Angezeigte Daten	Ppeak, EPAP, Leckage, MVe, Vte, % in TgV, Gesamtrate, I:E, Spontane Rate, % Spont, Insp.-zeit, Anstiegszeit, SpO2
Stromversorgung	
Netzspannung	100 bis 240 V AC
Externer DC-Anschluss	24 V DC
Hauptalarme	
Nicht anpassbare Alarme	Druck hoch Begrenzung, Stromausfall, SpO2 getrennt, SpO2-Messartefakt, Alarm „Fehlender Umgebungsdruckausgleich“, Hohe Lufttemperatur Patient, Ausfall Flow- Sensor, Interner Funktionsfehler
Individuell anpassbare Alarme	Druck hoch, Druck niedrig, Atemfrequenz hoch, Atemfrequenz niedrig, MV hoch, MV niedrig, Rückatmung, Apnoe, Diskonnektion, Alarm-Lautstärke, EPAP hoch, EPAP niedrig, SpO2 hoch, SpO2 niedrig, Pulsfrequenz hoch, Pulsfrequenz niedrig
Abmessungen	
B x H x T	166 x 185 x 200 mm
Gewicht	1,6 kg
Geräuschpegel (bei 10 mbar konstantem Druck)	Unter 27.8 db(A)

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Das Vivo 2 dient der nicht-invasiven Beatmung von Patienten die mindestens 10 kg wiegen und eine langfristige, mechanische Beatmung aufgrund von Atemwegsstörungen entweder mit oder ohne obstruktiver Schlafapnoe benötigen. Das Vivo 2 ist für spontan atmende Patienten bestimmt.



Anwendervideos und weiterführende Informationen zum Beatmungsgerät Vivo 2 erhalten Sie auf unserem Fachbereich Education by Breas - bitte scannen Sie den QR-Code.

